





Hochdorfer Tauchmotorrührwerke sind speziell für die Landwirtschaft konzipiert worden.

Der Zweiblatt-Schubpropeller mit seiner Propellerform erzeugt eine effiziente Durchmischung der Gülle. Eine hohe Rührleistung bei geringem Stromverbrauch zeichnet dieses Tauchmotorrührwerk aus.

- Stirnrad- oder Planetengetriege mit robuster Propeller-Welle und wartungsfreier Abdichtung.
- Feuchtigkeitsisoliert, Isolierklasse F=155° C, Schutzart IP68, Thermoüberwachung in den Motorenwicklungen.
- Gleitringdichtung motor und mediumseitig mit Ölraum
- Gehäuseteile aus Grauguss GG.

Rühren

- Tauchmotorrührwerke
- Flügelrührwerke
- Güllemixer

Pumpen

- Exzenterschneckenpumpen
- Tauchmotorpumpen
- Rührmixpumpen
- Umspülanlagen
- Gülleschieber und Absperrsysteme

Verteilen

- Schleppschlauchverteiler
- Gülleschläuche
- Schlauchhaspel
- Gülleverteiler
- Bodenleitungsarmaturen

Hochdorfer Technik AG

Siegwartstrasse 8 CH-6403 Küssnacht a.R.

Telefon +41 (0)41 914 00 30 Telefax +41 (0)41 914 00 31 www.hochdorfer.ch




Modell	Propeller Ø in mm	Drehzahl zahl min. ⁻¹	Schub ca. N	Nenn- leistung kW/PS	Nenn- drehzahl min. ⁻¹	Nenn- strom A	Ein- schaltung	Führungs- schiene mm	erforderliche Schacht- öffnung mm	Gewicht ca. kg	Elektro- kabel m lang	Getriebe/ Antrieb
GTWS 54G	370	600	800	4,0/5,5	1426	7,8	direkt	100×100	400×600	85	8,00 7×1,5mm²	Stirnrad- getriebe
GTWS 740	460	470	1100	5,5/7,5	1450	10,9	7-0	100×100	800×1200	160	8,00 10×1,5mm²	Stirnrad- getriebe
GTWS 1040	490	470	1500	7,5/10,0	1450	15,2	7-0	100×100	800×1300	160	8,00 10×1,5mm²	Stirnrad- getriebe
GTWS 1540	690	240	2500	11,0/15,0	1460	21,2	7-0	100×100	800×1500	260	8,00 10×2,5mm²	Planeten- getriebe
GTWS 204	820	240	3500	15,0/20,0	1460	28,9	7-0	100×100	800×1500	260	8,00 10×2,5mm²	Planeten- getriebe



Stirnradgetriebe GTWS 740/1040



Planetengetriebe für GTWS 1540/204



Stator (elektrische Wicklung) und Rotor bei GTWS

	Hochdorfe			
		Hochdorfe		
		10-4		The second
-			>-	Y

Hochdorfer-Tauchmotorrührwerk fahrbahr

hr Händler:			